

## Technický list GSM - DIN4

- Napájení:** v nabídce verze na 230V AC nebo 24V AC i DC (max. 0,15A při 24V DC)
- Záložní zdroj:** možnost připojení externího záložního zdroje [UPSZ](#) (12V)
- Digitální vstupy:** 5 bezpotenciálových vstupů, galvanicky oddělené, jeden pól společný
- Analogový vstup:** 2 vstupy s možností konfigurace (0 až 12V)
- Vstup tep. čidla:** vstup pro připojení digitálního čidla Dallas [TC530C2](#) nebo [TC530C5](#)
- Výstupy:** 3 releové výstupy ( 230V/5A ) – jeden pól společný,  
1 releový výstup (230V/16A)
- SD:** slot microSD, pro logování stavů vstupů a výstupů
- Napěťový výstup:** Výstup 12V/ 30mA pro napájení externích čidel
- GSM:** Quad Band 850/900/1800/1900MHz
- WiFi:** vlastní WiFi Access Point pro konfiguraci komunikátoru,  
možnost přepnutí do režimu WiFi Client
- Provozní teplota:** -20 až +45°C
- Rel. vlhkost:** max. 90%
- Rozměry:** šířka 71mm x výška 90 mm x hloubka 62 mm
- Montáž:** na DIN lištu

