



iBell Gong | Akustický gong pro dveřní IP komunikátory

iBell



Technické parametry

iBELL Gong

Elektrické rozhraní

Napájecí napětí: 85 - 265 VAC, 100 mA, 50 - 60 Hz

WiFi

Frekvence: 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n

Režim provozu: AP

Konfigurace

Rozhraní: WiFi AP

Software: internetový prohlížeč

Aplikace: webový server

Ovládání

Tlačítka: volume up, volume down, melody

Signalizace zvonění

Akusticky: zvolenou melodií

Opticky: blikáním dvou LED diod

Další údaje

Pracovní teplota: -15 °C až + 50 °C

Pracovní plocha: svislá

Upevnění: na zásuvku 230 V / 50 Hz

Krytí: IP40

Rozměr: 85 x 85 x 50 mm

Hmotnost: 250 g

- iBELL Gong oznamuje hlasitým zvukovým signálem a světelnou signalizací příchozí hovor z dveřního IP komunikátoru.
- Je připojen do počítačové sítě pomocí místní WiFi a umístěn v libovolné elektrické zásuvce 230 V / 50 Hz.
- Dokáže odlišit a signalizovat až 100 různých telefonních čísel.
- Nevyžaduje ani registraci na SIP server ani vlastní telefonní číslo.
- Změna hlasitosti, vyzváněcí melodie, párování na telefonní číslo a mazání uloženého seznamu telefonních čísel se provede pomocí tlačítek na těle přístroje.
- Kompletní nastavení se provádí pomocí internetového prohlížeče na jeho lokální WiFi AP na adrese <http://gong.local>.
- Je určen k montáži do vnitřního prostředí.

Ovládání



Hlasitost

Volba melodie

LED indikace zvonění